

# GEORGIAN™

textura média

DISPONÍVEL  
PARA  
PRONTA ENTREGA

Conteúdo Reciclado: 40%

LEED® Credits

Para informações sobre Créditos LEED, enviar um email para CFSilva@armstrong.com

Consumo de Energia	Consumo de Resíduos	Conteúdo Reciclado	Material Local	Material Renovável	Iluminação Natural e Paisagens	Material com Baixa Emissão de VOC
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\$\$\$\$\$



GEORGIAN Beveled Tegular com perfil RETAIL tipo "T" de 15/16"

## Principais Atributos de Seleção

- Econômico e com boa acústica
- Alta refletância de luz
- Alta Durabilidade
  - Resistente à impactos
  - Resistente aos arranhões
- Desempenho de resistência à umidade HumiGuard® Plus
- Pintura BioBlock® Plus para inibir ou retardar o crescimento de mofo/fungos e bactérias

Cor



Branco (WH)  
White

## Aplicações Típicas

- Áreas comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Igrejas
- Bancos

## Seleção Visual

## Seleção de Desempenho

Face do Perfil	Detalhe das Bordas	Número do Item	Dimensões	Classificado por UL		Resistência ao Fogo	Reflexão de Luz	Resistência à Deformação	Anti-Microbio	VOC Formaldeído	Durabilidade	
				Acústica NRC	CAC						Resistente aos impactos	Resistente aos arranhões
GEORGIAN												
15/16" 24mm	Beveled Tegular	3423	625 x 625 x 16mm	0,55	35	Classe A	0,86	HumiGuard+ •**	BioBlock+ •	Baixo	•	•
	Square Lay-In	3422	625 x 1250 x 16mm	0,55	33	Classe A	0,86	HumiGuard+ •**	BioBlock+ •	Baixo	•	•

\*\* Resistente a 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de 49°C

Resistente aos impactos  
Resistente aos arranhões

## Características Técnicas

### Material

Fibra mineral modelada úmida

### Acabamento de Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

### Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

### Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 2, Padrão C E

### Coefficiente Térmico

K: 0,053 w/m °C

### Resistência à Deformação

HumiGuard Plus - resistência superior à deformação em condições de alta umidade, excludo acúmulo de água e aplicações em áreas externas\*\*.

### Baixo Formaldeído

Baixo formaldeído – contribui menos que 13.5 ppb em condições normais por ASHRAE Standard 62, "Ventilação aceitável para qualidade do ar interna."

### Anti Mofo/Fungo e Bactéria

BioBlock Plus contém um tratamento anti-microbiano que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/ mofo e Gram-positivo e Gram-negativo odor/ manchas causados por bactérias.

### Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes

### Peso

2,93 kg/m2

### Garantia

30 anos de garantia para placas com perfis metálicos Armstrong ou 10 anos de garantia para apenas placas Armstrong.

### Sistema de Suspensão Recomendado

Perfil Armstrong RETAIL tipo "T" de 15/16" em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 24mm de base.

\* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.

Para assistência técnica ligar: 11 3571.5509

CS-4227-610

**Armstrong®**