

SIERRA

textura fina

Conteúdo Reciclado: 14%

LEED® Credits

Para informações sobre Créditos LEED, enviar um email para CFSilva@armstrong.com

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Consumo de Energia | Consumo de Resíduos | Conteúdo Reciclado | Material Local | Material Renovável | Iluminação Natural e Paisagens | Material com Baixa Emissão de VOC |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

\$\$\$\$\$



SIERRA Tegular com perfil RETAIL tipo "T" de 15/16"

Principais Atributos de Seleção

- Desempenho de resistência à umidade HumiGuard® Plus
- Pintura BioBlock® para inibir ou retardar o crescimento de mofo/fungos
- Excelente absorção do ruído

Aplicações Típicas

- Áreas Comerciais
- Igrejas
- Escritórios
- Call Center
- Salas de Teleconferência
- Escolas
- Bancos
- Auditórios

Cor



Branco (WH)
White

Seleção Visual

Seleção de Desempenho

| Face do Perfil | Detalhe das Bordas | Número do Item | Dimensões | Classificado por UL | Acústica | | Resistência ao Fogo | Reflexão de Luz | Resistência à Deformação | Anti-Microbio | VOC Formaldeído | Durabilidade |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------|-----|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | NRC | CAC | | | | | | |
| SABBIA | | | | | | | | | | | | |
| 24mm | Lay-in | 3058D | 1250 x 625 x 17mm | | 0.80 | 28 | Classe A | 0.85 | HumiGuard+ | BioBlock | Não adicionado | |
| 24mm | Tegular | 3059D | 625 x 625 x 17mm | | 0.80 | 28 | Classe A | 0.85 | HumiGuard+ | BioBlock | Não adicionado | |
| 15mm | Microlook | 3060M | 625 x 625 x 17mm | | 0.80 | 28 | Classe A | 0.85 | HumiGuard+ | BioBlock | Não adicionado | |

* Resistente a 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de 49°C

Resistente à impactos
Resistente à sujeira
Resistente aos arranhões

Características Técnicas

Material

Fibra mineral modelada úmida

Acabamento de Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

Resistência à Deformação

HumiGuard Plus - resistência superior à deformação em condições de alta umidade, excluído acúmulo de água e aplicações em áreas externas**.

Formaldeído Não Adicionado

Formaldeído não adicionado. Livre de resina de formaldeído básico. Com uma performance superior CHPS a requerida na seção 1350.

Anti Mofo/Fungo

BioBlock contém um tratamento anti-microbiano que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/ mofo.

Coefficiente Térmico

K: 0,052 w/m °C

Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes

Peso

3,70 kg/m²

Garantia

15 anos de garantia para placas com perfis metálicos Armstrong ou 10 anos de garantia para apenas placas Armstrong.

Sistema de Suspensão Recomendado

3058D/3059D – Perfil Armstrong RETAIL tipo "T" de 15/16" em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 24mm de base.

3060D – Perfil Armstrong SUPRAFINE® tipo "T" de 9/16" em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 15mm de base, ou Perfil Armstrong SILHOUETTE® 9/16" Bold Slot com costura dupla de fábrica e com 15mm de base.

* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.

Para assistência técnica ligar: 11 3571.5509

CS-4334-311

